







ANEXOS PLEGABLES

	CADET ROLL UP			CADET SOLID				CADET AIRLITE	
	200	240	260	260	285	310	340	240	260
DIMENSIONES (EN METROS)									
Eslora total	2	2,4	2,6	2,6	2,85	3,1	3,4	2,4	2,6
Eslora interior	1,23	1,55	1,72	1,72	1,95	2,17	2,48	1,55	1,72
Manga total	1,54	1,54	1,6	1,6	1,6	1,6	1,79	1,54	1,6
Manga interior	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,78	0,7	0,7
Diámetro del flotador	0,4	0,4	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5	0,4	0,45
CAPACIDAD									
N° de personas (ISO)	2	3	3 + 1	3 + 1	4	5	5 + 1	3	3 + 1
Carga máxima autorizada[1] (en kg)	190	250	300	370	400	450	750	290	370
Peso total[2] (en kg)	22	26	33	36	39	42	52	27	29
N° de compartimentos estancos	2	2	2	2 + 1	2 + 1	2 + 1	3 + 1	2 + 1 + 1	2 + 1 + 1
CATEGORÍA DE DISEÑO									
Directiva europea N° 94/25/CE	-	-	D	D	D	C	C	-	D
MOTOR									
● Eje corto	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potencia mínima recomendada[3] (en CV)	3	3	3	3	4	4	6	3	3
Potencia mínima recomendada[3] (en kW)	2,3	2,3	2,3	2,3	3	3	5	2,3	2,3
Potencia máxima recomendada[3] (en CV)	3,5	4	4	4	6	10	15	4	4
Potencia máxima recomendada[3] (en kW)	2,5	3	3	3	4,5	8	12	3	3
Potencia máxima autorizada[3] (en CV)	4	4	4	6	8	15	20	4	4
Potencia máxima autorizada[3] (en kW)	3	3	3	4,5	6	12	15	3	3
Peso máximo autorizado[4] (en kg)	25	25	25	25	40	52	52	25	25
Velocidad máxima[5] (en km/h)	11	11	11	18	28	36	45	20	24
DIMENSIONES EMBARCACIÓN PLEGADA (EN METROS)									
Longitud saco	0,9	1	1	1	1	1	1,17	1	1
Anchura saco	0,45	0,5	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,5	0,55
Altura saco	0,2	0,22	0,3	0,3	0,3	0,3	0,32	0,22	0,3

Todas las medidas indicadas pueden variar +/-3%, excepto las medidas de peso y velocidad, +/-5%.
(1) La carga máxima autorizada ha sido calculada según la norma ISO. Es recomendable navegar con precaución cuando la embarcación esté a plena carga.
(2) Los pesos indicados para Cadet Roll Up, Cadet Airlite, Cadet Solid y Cadet FR incluyen remos, suelo e inflador.
(3) Las potencias aconsejadas corresponden al aprovechamiento optimo de las capacidades de la embarcación, para una carga media. Según la utilización, Vd. podrá escoger entre una potencia máxima (esquí náutico), o la potencia mínima (pesca, paseo). Para su información todas las embarcaciones, de 3,10 a 4,20m, navegan con una potencia de 6-8CV y dos personas a bordo (140kg). Cuando la potencia máxima autorizada sea superior a la recomendada, debe ser utilizada con la máxima prudencia. Su utilización se entiende exclusivamente a personas experimentadas, utilizando la embarcación en condiciones muy específicas (transporte a plena carga, etc.).
(4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según especificaciones del catálogo del fabricante del motor.
(5) Las velocidades máximas son a título indicativo; se pueden conseguir con pilotos experimentados, con 1 persona a bordo, y en condiciones de navegación idóneas, pudiendo variar en función de la marca del motor, de la carga de la embarcación, del tipo de hélice y de las condiciones del agua.

EQUIPAMIENTO			
CASCO	**FLOTADOR**	**EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**	**PRINCIPALES ACCESORIOS OPCIONALES**
• Elección del suelo : - Suelo de tablillas extraíble (200 / 240 Roll Up) - Suelo de tablillas enrrollable (260 Roll Up) - Suelo de contrachapado marino (serie Solid) - Suelo inflable extraíble H2P (serie Airlite) • Quilla inflable (en las series Solid y Airlite) • 2 travesaños de aluminio con raíl integrado (serie Solid) • Placa soporte motor en aluminio • Desagüe con mando apertura/cierre interior	• Tejido Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex • Válvulas semi-encastradas • Pasamanos • 2 soportes remos • 2 chumaceras basculantes “Safe Clic” • Defensa perimétrica • Asa popa • 2 anillas de remolcado inox • 2 asas de transporte (serie Solid y Airlite) • Conos reforzados	• Banco de remo extraíble “Quick Release” (excepto 200 Roll Up), (doble posición en 310 / 340 Solid) • Sangla depósito (serie Airlite) • Remos de aluminio reforzados + chumacera con soporte ajustable • Saco de transporte “Modulo” • Inflador de pié • Maletín de reparaciones • Manual del propietario	• Bolsa debajo del banco • Bolsa en proa • Lona de fondeo (excepto 200 / 240 Roll Up) • Eslinga de izado / V de remolque • Ruedas de botadura • Inflador eléctrico • Kit de flaps • Banco (200 Roll Up)